



Den Braven

Technical Data Sheet

Zwaluw Tixophalte Wet

Битумный клей-герметик



Описание продукта

Tixophalte Wet профессиональный битумный клей-герметик постоянной эластичности, обеспечивает превосходную адгезию. Это также пласто-эластичная мастика нейтрального отверждения. В его основе (тиксотропный) высококачественный модифицированный битумно-резиновой состав, плюс добавки, наполнители и нетоксичные и негорючие растворители.

Преимущества

Область применения

Клей-герметик Tixophalte Wet был разработан для герметизации портечек и проведения ремонтных работ, даже по мокрым основаниям. Обладает хорошей адгезией ко всем типам рулонных кровельных материалов, включая модифицированные мембраны APP и SBS. Подходит для водонепроницаемой отделки перекрытий, соединений и стыков кромок крыш, дымоходов, легких куполов и втулок для выхлопных труб. Применяется для крепления дренажных систем дождевой воды к крыше, прочей гидроизоляции к стеновым конструкциям (например, внутренние стены). Крепление перекрытий кровельной рулонной гидроизоляции при возведении наружных стен.

Техническая информация

Температура применения		+5°C до +25°C
Основание		битум
Консистенция		пастообразная
Density		1,30 гр/мл
Морозостойкость при транспортировке		до -15°C
Пленкообразование	@ +23°C/50% RH	2 часа
Температурная устойчивость		>90°C

Типичные свойства

Ограничения

- Не подходит ПЭ, ПП, ПММА, ПТФЭ.

Подготовка поверхности

Температура применения от +5°C до +25°C (касательно окружающей температуры и оснований). Все поверхности должны быть прочными, чистыми, сухими и обезжиренными. Для очистки оснований используйте очиститель Zwaluw Cleaner. Удалите всю пыль и грязь. Непористые основания могут быть влажными перед нанесением клей-герметика. Проводите тест на адгезию перед применением герметика.

Очистка

Инструмент и неотвержденную мастику можно легко очистить при помощи очистителя Zwaluw. Застывший материал удаляется только механически.

Цвета

- черный

Упаковка

- картридж 310мл

Срок годности

Хранить при температуре от +5°C до +25°C в прохладном помещении. Срок годности 12 месяцев при хранении в герметичной оригинальной упаковке.



Den Braven

Better
results
through
Knowledge

Технический паспорт

Zwaluw Tixophalte Wet

Битумный клей-герметик

Безопасность

Перед началом работы необходимо ознакомиться с Паспортом безопасности продукта, который доступен по запросу.

Гарантия

Den Braven гарантирует, что информация о продукции, заявленная в Техническом паспорте в рамках срока годности, при соблюдении условий хранения, соответствует заявленной.

Защитная оговорка

Информация, содержащаяся в данном документе, а также во всех наших печатных и электронных материалах основана на наших знаниях и опыте.

Den Braven не может нести ответственность за любые ошибки, неточности или изменения, которые произошли в результате технологических усовершенствований или исследований в период между созданием данного документа и датой приобретения продукта.

Den Braven оставляет за собой право вносить изменения в формулировки. Перед нанесением продукта пользователь должен:

- ознакомиться с информацией, представленной в данном документе и/или в других наших документах, связанных с продуктами
- осуществлять любые необходимые тесты, чтобы убедиться, что продукт подходит для применения.

Особенности применения, условия хранения и транспортировки находятся вне нашего контроля и ответственности. Поэтому претензии по данному Техническому паспорту не могут быть приняты.

Информация в настоящем техническом описании дается для сведения и не является исчерпывающей.